

HG Fliesen Schutzfilm (Produkt 14)

- verleiht Seidenglanz

HG Fliesen Schutzfilm ist eine leicht anzubringende flüssige Polymeremulsion für alle Bodenfliesen und Schieferplatten. Nach der Trocknung bildet diese Emulsion eine glänzende, hauchdünne, aber sehr beständige Schutzschicht, die die Fliesen gegen Flecken, Verschmutzungen, Kratzer und Verschleiß schützt und dabei die Farbe und die Struktur vertieft. Dieser Schutzfilm erzeugt außerdem einen Antirutscheffekt.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Gegebenenfalls erforderliche Vorbehandlungen finden Sie in der HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.
2. Der Fliesenkleber und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen.
3. Bestehende, noch poröse Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein.
4. Poröse Böden mit *HG Fliesen Imprägnierung (Produkt 13)* vorbehandeln.
5. Vor Gebrauch nicht schütteln und vorzugsweise mit einem Bodenwischer auftragen (Siehe die Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. Für grob strukturierte Böden einen Farbroller (Fellroller) benutzen.
6. Das Mittel auf den Boden gießen und in geraden Bahnen in eine Richtung verteilen. Kreisende Bewegungen und Reiben vermeiden.
7. Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 40 Minuten), kann eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten Schicht angebracht werden.
8. Nach 3 Stunden ist der Boden normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Verbrauch:

± 40 m² pro Liter pro Schicht.

Pflege:

Für die regelmäßige Bodenpflege:

HG Fliesen Reiniger Glanz (Produkt 17). Siehe auch die HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.

Tipp:

Zur regelmäßigen Erneuerung der Schutzschicht empfehlen wir, den Boden monatlich mit einer Lösung aus 50 ml (einer halben Tasse) des Mittels und einem halben Eimer (5L) Wasser zu wischen. An stark begangenen Stellen, an denen der Schutzfilm also stärker beansprucht wird, kann falls erforderlich einfach und schnell eine neue Schutzschicht über die vorhandene aufgetragen werden. Den Boden in dem Fall zuerst mit *HG Fliesen Reiniger extra stark (Produkt 20)* reinigen. Ziehen Sie auch die HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite zurate.

Achtung:

Das Produkt nur im Innenbereich anwenden, jedoch nicht in feuchten Räumen, wie zum Beispiel Badezimmer. Für kalkhaltigen Naturstein empfehlen wir die HG-Produktpalette für Naturstein.